



# 虹牌油漆

## DUNG MÔI PHA LOÃNG SƠN EPOXY EPOXY THINNER

Số hiệu	NO 1005 ( SP-12 )
Loại	Là hỗn hợp được pha trộn từ các loại dung dịch khác nhau tạo thành
Sử dụng	Là chất tẩy rửa chuyên dùng cho sơn Epoxy
Màu sắc	Chất lỏng dễ bay hơi trong suốt
Điểm bốc cháy	25°C ( 68°F )
Trọng lượng	Trên 0.85 Kg/L
Thời hạn bảo quản	Tối thiểu 2 năm theo điều kiện bảo quản thông thường
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Để ở nơi thông gió, thoáng mát</li><li>2. Tránh xa các chất dễ gây cháy, dễ bắt lửa, nghiêm cấm hút thuốc</li><li>3. Tránh tiếp xúc với mắt.</li><li>4. Đổ thải theo quy định</li><li>5. Trang bị bảo hộ an toàn lao động khi tiếp xúc</li><li>6. Trường hợp cần ứng phó, nên đặt ở nơi ngược gió và sử dụng các chất chữa cháy như carbon dioxide, bột khô hóa học và chất tạo bọt chữa cháy để dập tắt đám cháy.</li></ol>

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410